**Brasil** - Comercial / Administração
Rua Samaritá, 1117 – 3° andar
Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)
**Cep:** 02518-080
**Fone:** +55 11 2248-7000
**Fax:** +55 11 2248-7051
**E-mail:** contato.vendas@steck.com.br
**Website:** www.steck.com.br

**Plugue Fixo de Sobrepor (inlet)**

**Matérias Primas:**
Partes plásticas: Poliammida 6.6 auto-extinguível (C.S.A. C22.2 n°6 e UL 94HB-Mil spec 22096).
Vedações e guarnições: Neoprene
Terminais: Latão maciço

**Temperatura Operação:**
0 / 120°C trabalho contínuo
200°C (30 minutos)

**Construção:**
Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623

**Tensão máxima de trabalho:**
690 Volts RMS - Conforme NBR IEC 60309-1

**Identificação dos Terminais:**
Conforme U.L., CSA e NBR IEC 60309

**Resistência ao Arco:**
Conforme C.S.A. C22.2-182-1 (1990) Altamente isolante (até 750V - 500Hz)

**Rigidez Dielétrica:**
INBR IEC 60309-1

**Resistência ao Impacto:**
Conforme C.S.A. C22.2 n° 182-1 paragrafos 7.4.2 e 7.4.4

**Resistência de Abrasão:**
Conforme C.S.A. C22.2 n° 182-1 paragrafos 7.4.3 e 7.4.4

**Estanqueidade:**
Conforme norma NBR IEC 60529

**Proteção Cabos:**
Conforme C.S.A. C. n9 182-1 parágrafos 7.3

**Tipo de Cabos:**
Conforme U.L.62 e C.S.A.C22.2 n9 49

**Resistências à Corrosão:** (Partes Plásticas)
Salt Spray, Álcool, Óleo, Solventes, Lubrificantes, Graxas, Meios Ácidos, Alcalinas e Outros Agentes Químicos.

*Imagem meramente ilustrativa

| Item # | Amperagem | Pólos | Volts | Grau de Proteção |
|---|---|---|---|---|
| NN3002 | 16 | 3 | 24V | IP 44 |
| NN3004 | 16 | 3 | 100 / 130V | IP 44 |
| NN3006 | 16 | 3 | 200 / 250V | IP 44 |
| NN3009 | 16 | 3 | 380 / 440V | IP 44 |
| NN3005 | 16 | 3 | 600 / 690V | IP 44 |
| NN3000 | 16 | 3 | Até 500Hz | IP 44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NN4002 | 16 | 4 | 24V | IP 44 |
| NN4004 | 16 | 4 | 100 / 130V | IP 44 |
| NN4009 | 16 | 4 | 200 / 250V | IP 44 |
| NN4006 | 16 | 4 | 380 / 440V | IP 44 |
| NN4005 | 16 | 4 | 600 / 690V | IP 44 |
| NN4000 | 16 | 4 | Até 500Hz | IP 44 |
| NN5002 | 16 | 5 | 24V | IP 44 |
| NN5004 | 16 | 5 | 100 / 130V | IP 44 |
| NN5009 | 16 | 5 | 200 / 250V | IP 44 |
| NN5006 | 16 | 5 | 380 / 440V | IP 44 |
| NN5005 | 16 | 5 | 600 / 690V | IP 44 |
| NN5000 | 16 | 5 | Até 500Hz | IP 44 |
| NN3202 | 32 | 3 | 24V | IP 44 |
| NN3204 | 32 | 3 | 100 / 130V | IP 44 |
| NN3206 | 32 | 3 | 200 / 250V | IP 44 |
| NN3209 | 32 | 3 | 380 / 440V | IP 44 |
| NN3205 | 32 | 3 | 600 / 690V | IP 44 |
| NN3200 | 32 | 3 | Até 500Hz | IP 44 |
| NN4202 | 32 | 4 | 24V | IP 44 |